

psb
SPEAKERS



Especificações Imagine X



Disponível em
Freixo negro.

Imagine X

psb
SPEAKERS

	Imagine X2T Coluna em torre	Imagine X1T Coluna em torre	Imagine XB Coluna para prateleira	Imagine XC Coluna de canal central
Resposta de frequência	(Câmara anecóica)			
No eixo a 0°±3 dB	30-23 000 Hz	35-23 000 Hz	55-23 000 Hz	50-23 000 Hz
No eixo a 0°±1 1/2 dB	40-20 000 Hz	48-20 000 Hz	70-20 000 Hz	65-20 000 Hz
Fora do eixo a 30°±1 1/2 dB	45-10 000 Hz	48-10 000 Hz	70-10 000 Hz	65-10 000 Hz
Corte a baixas frequências -10 dB	28 Hz	30 Hz	50 Hz	45 Hz
Sensibilidade	(1 W (2,83 V) a 1 M, Ruído rosa com filtro IEC, Ponderação C)			
Câmara anecóica	88 dB	88 dB	87 dB	88 dB
Sala de audição	90 dB	90 dB	89 dB	90 dB
Impedância				
Nominal	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Mínima	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Potência de entrada	(RMS, Corte <10% do tempo)			
Recomendada	20 - 200 watts	20 - 200 watts	20 - 150 watts	20 - 150 watts
Programada	200 watts	200 watts	150 watts	150 watts
Design acústico				
Tweeter (nominal)	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio
Gama média (nominal)	133 mm Cone de polipropileno moldado por injecção, reforçado a fibra Revestimento em borracha Íman duplo			
Woofers (nominal)	2 x 165 mm Cone de polipropileno moldado por injecção, reforçado com argila/ cerâmica Revestimento em borracha Íman duplo	2 x 133 mm Cone de polipropileno moldado por injecção, reforçado com argila/ cerâmica Revestimento em borracha Íman duplo	133 mm Cone de polipropileno moldado por injecção, reforçado com argila/ cerâmica Revestimento em borracha Íman duplo	2 x 133 mm Cone de polipropileno moldado por injecção, reforçado com argila/ cerâmica Revestimento em borracha Íman duplo
Crossover	2 200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1 800 Hz, LR4, 800 Hz	1 800 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4
Volume interno	54,7 l	40,2 l	9,1 l	16,4 l
Tipo de design	3 vias Câmara de gama média selada Reflexão de graves de duas vias	Reflexão de graves Porta frontal	Reflexão de graves Porta posterior	Reflexão de graves Porta posterior
Dimensões (L x A x P)	(Dimensions hors-tout)			
	227 x 1 036 x 446 mm Suportes com elevação de 25 mm	208 x 874 x 395 mm Suportes com elevação de 25 mm	170 x 302 x 271 mm	485 x 170 x 280 mm
Peso				
Líquido	23,6 kg/cada	17,3 kg/cada	5,6 kg/cada	9 kg/cada
Peso de expedição	29,5 kg/cada	20,6 kg/cada	12,6 kg/o par	10,1 kg/cada
Acabamento				
	Freixo negro	Freixo negro	Freixo negro	Freixo negro



Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. A PSB Speakers não se responsabiliza pelos erros existentes neste folheto que possam resultar de erros cometidos pelos revendedores, instaladores personalizados, fabricantes de estantes ou outros utilizadores finais com base nas informações contidas neste documento. A PSB Speakers reserva-se o direito de alterar as especificações ou características sem aviso. © 2014 PSB Speakers, uma divisão da Lenbrook Industries Limited. PSB é uma marca registada de Lenbrook Industries Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada ou transmitida seja em que formato for, sem a autorização escrita da PSB Speakers. 14-003 Impresso em maio de 2014.

www.psbSpeakers.com